Gestetner CPF



MP C2011SP

Teknik Özellikler

Fotokopi Özellikleri	
Kopyalama İşlemi	Lazer Tarama elektro-fotografik baskı
Kopyalama Hızı	Renkli/S&B 20 kopya/dk
Çözünürlük	600 dpi
Çoklu Kopyalama	1-999
Isınma Zamanı	19 sn
İlk Kopya Zamanı	Siyah&Beyaz: 5,5 sn Renkli: 7,7 sn
Zoom	%25 - 400
Hafıza	1,5 Gb
Harddisk	Standart 250 Gb
Kağıt Giriş Kapasitesi	2 x 550 sayfa kaset 1 x 100 sayfa by-pass Max: 2.300 sayfa
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Max: 500 Sayfa
Kağıt Boyutları	A6-SRA3(Ek kit gerektirir)
Kağıt Ağırlığı	52 - 300 g/m²
ARDF	Standart 100 Sayfa
Arkalı Önlü Kopyalama	Standart
Ölçüler(G x D x Y)	587 x 685 x 913 mm
Ağırlık	81 kg
Çalışma Voltajı	220 - 240 V, 50/60 Hz

Yazıcı Özellikleri	
Baskı Hızı	20 kopya/dk
Hafıza	1.5 Gb
Harddisk	250 Gb
Çözünürlük	1200x1200 dpi
Baskı Dilleri	PCL5c, PCL6(XL), PDF direct print, Mediaprint (JPEG/TIFF)
Opsiyonel Baskı Dilleri	Adobe® PostScript® 3™, PictBridge
Isınma Zamanı	19 saniye
İlk Çıktı Zamanı	5.5 saniye s-b 7.7 saniye full renkli
Ara Birimler	USB 2.0SD slotEthernet 10 base-T/100 base-TXEthernet 1000 Base-T
Arkalı Önlü Baskı	Var
Güç Tüketimi	220 - 240 V, 50/60 Hz
Opsiyonel Ara Birimler	Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Ağ Bağlantı Protokolü	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Macintosh OS X Native v10.5 veya sonrası, UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM®, Netware®v6.5 veya sonrası, SAP® R/3®

Tarayıcı Özellikleri	
Tarama Hızı	Max: 54 Orijinal/Dakika

Çözünürlük	Max: 600 dpi
Orijinal Boyutu	A5-A3
Dosya Formatları	Single page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF-A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF-A
Sürücüler	Network TWAIN
Scan-to-mail	Var(SMPTP Server gerekir)
Adres Defteri Kapasitesi	2000 Adres
Scan-to-mail Adresleri	Her iş için max. 500 adres
Adres Defteri	LDAP tarama veya lokal hafıza
Scan-to-Folder	Var(SMB protokolü ile)
Scan-to-Folder Kapasitesi	Her iş için max. 50 adres
USB/SD Tarama	Standart