



IM C4500/C5500/C6000

Teknik Özellikler

Fotokopi Özellikleri	
Kopyalama İşlemi	Lazer Tarama elektro-fotografik baskı
Kopyalama Hızı	Renkli/S&B 45-55-60 kopya/dk
Çözünürlük	600 x 600 dpi
Çoklu Kopyalama	1-999
Isınma Zamanı	21 sn
İlk Kopya Zamanı	IM C4500/5500 Siyah Beyaz:4,6 sn Renkli :7,1 sn IM C6000 Siyah Beyaz:3,1 sn Renkli :4,5 sn
Zoom	%25 - 400
Hafıza	2 Gb
Harddisk	Standart 320 Gb
Kağıt Giriş Kapasitesi	2 x 550 sayfa kaset 1 x 100 sayfa by-pass Max: 4.700 sayfa
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Max: 1625 Sayfa
Kağıt Boyutları	A6-SRA3(Ek kit gerektirir)
Kağıt Ağırlığı	52 - 300 g/m ²
ARDF	Standart 100 Sayfa
Arkalı Önlü Kopyalama	Standart
Ölçüler(G x D x Y)	587 x 685 x 913 mm
Ağırlık	101,3 Kg
Çalışma Voltajı	220 - 240 V, 50/60 Hz

Yazıcı Özellikleri	
Baskı Hızı	Renkli/S&B 30-35 kopya/dk
Hafıza	2 Gb
Harddisk	Standart: 320 Gb
Çözünürlük	1.200 x 1.200 dpi
Baskı Dilleri	Standard: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF
Opsiyonel Baskı Dilleri	XPS, IPDS
Ara Birimler	SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Yazıcı İşlemcisi	1,75 Ghz
Opsiyonel Ara Birimler	Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth
Ağ Bağlantı Protokolü	Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6) Opsiyonel: IPX/SPX
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 Macintosh OS X Native v10.2 veya yukarısı UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1 SAP® R/3®

USB/SD Yazdırma	Standart
-----------------	----------

Tarayıcı Özellikleri	
Tarama Hızı	Max: 80 Orijinal/Dakika
Çözünürlük	Max: 1.200 dpi
Orijinal Boyutu	A5-A3
Dosya Formatları	Single page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF-A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF-A
Sürücüler	Network TWAIN
Scan-to-mail	Var(SMPT Server gerekir)
Adres Defteri Kapasitesi	2000 Adres
Scan-to-mail Adresleri	Her iş için max. 500 adres
Adres Defteri	LDAP tarama veya lokal hafıza
Scan-to-Folder	Var(SMB protokolü ile)
Scan-to-Folder Kapasitesi	Her iş için max. 50 adres
USB/SD Tarama	Standart

Faks Özellikleri	
Uyumluluk	ITU-T (CCITT) G3
Telefon Şebekesi	PSTN, PBX
Modem Hızı	Maximum 33.6 Kbps
Çözünürlük	Standard 200 x 100/200 dpi Opsiyonel 400x400 dpi
Sıkıştırma Metodu	MH, MR, MMR, JBIG
Tarama Hızı	1 sn
Hafıza Kapasitesi	Standart 4 Mb Maksimum: 28 Mb
Hafıza Yedekleme	Var